

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir Sie über die neue Lötstation WX 2 von Weller® informieren.
Wir bieten Ihnen die Versorgungseinheit und passende Lötgeräte in verschiedenen Sets zu Einführungspreisen an.

Weller

Mehr Funktionalität

Weller+ Eine Versorgungseinheit für alle WX-Werkzeuge



Eine neue Ära des Lötens

Die neue Lötstation WX 2

Ein sauberes Arbeiten mit der neuesten Generation von Lötstationen

- 240 Watt Gesamtleistung: extrem hohe Leistungsfähigkeit mit kurzen Aufheizzeiten
- Robuster Touchscreen: patentiertes, kapazitives Bedienpanel aus Echtglas
- Hintergrundbeleuchtetes Grafik-LC-Display von allen Seiten einsehbar
- Intuitive Bedienung mit Dreh-Klick-Rad
- Intelligente, leistungsstarke Werkzeuge
- Digitale Datenübertragung durch USB-Schnittstelle

WX 2 Lötstationen + Lötsets:

WX Set 1

1 x Versorgungseinheit WX 2
1 x WXP 120 W/24V LötKolben
1 x Sicherheitsablage WDH10

Bestell-Nr. WX-Set 1

Aktionspreis: **405,- €**



WX Set 2

1 x Versorgungseinheit WX 2
1 x WXMP 40 W/12V LötKolben
1 x Sicherheitsablage WDH50

Bestell-Nr. WX-Set 2

Aktionspreis: **446,- €**

WX 2021

1 x Versorgungseinheit WX 2
1 x WXMP Mikro-LötKolben 40W/12V
1 x WXMT Mikro-Entlötpinzette 2x40W/12V
2 x Sicherheitsablage WDH50

Bestell-Nr. 53422699

Aktionpreis: **598,- €**



Technische Daten

Abmessungen	L x B x H (mm) 170 x 151 x 130 L x B x H (inch) 6,69 x 5,94 x 5,12
Gewicht	ca. 3,2 kg
Netzspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	200 W (240 W)
Schutzklasse	I, Gehäuse antistatisch
Sicherung	Netzsicherung T2 A
Temperaturbereich	Einstellbar 50° C – 550° C (150° F – 999° F) Regelbarer Temperaturbereich ist werkzeugabhängig.
Temperaturgenauigkeit	± 9° C (± 17° F)
Temperaturstabilität	± 2° C (± 4° F)
Potentialausgleich	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite.
Gehäuse-Material	Aluminiumboden mit antistatischer schwarzer Beschichtung, Kunststoffgehäuse antistatisch
Kapazitives Bedienpanel	6 Sensortasten und Dreh-Klick-Rad mit Fingerführung, Echtglas, antistatisch beschichtet, chemie- und temperaturbeständig
Display	Grafik LC-Display, hintergrundbeleuchtet

Produktvideo anschauen / downloaden

Sollten Sie zu diesem Produkt weiterführendes Informationsmaterial benötigen, fordern Sie dieses unter: info@hopf-online.de an.

Für eventuelle Rückfragen oder eine persönliche Beratung in Ihrem Hause stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hopf Vertriebsgesellschaft mbH
Camp Phönix Park Eschborn
Katharina-Paulus-Str. 8
65824 Schwalbach
Tel.: 06196/493- 0
Fax.: 06196/493- 288
E-Mail: info@hopf-online.de
Web: www.hopf-online.de, <http://shop.hopf-online.de>

Rechtliche Informationen:

Diese Email enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind, diese Email irrtuemlich erhalten haben oder nicht mehr erhalten wollen, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Email. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

Sie erhalten dieses E-Mail als registrierter Kunde bzw. Interessent der Hopf Vertriebsgesellschaft mbH.

Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Neuheiten aus dem Hause Hopf Vertriebs GmbH.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise in € (Euro) zzgl. MwSt. und Versand, Irrtümer, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.

Ihre Adresse wurde im Zuge der normalen geschäftlichen Beziehungen bei uns gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
Sollten Sie zukünftig kein Interesse am Newsletter der Hopf Vertriebs GmbH haben, melden Sie sich bitte hier ab: [Newsletter abmelden](#).

This E-Mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, received this E-Mail in error or do not want to get any more, please notify the sender immediately and destroy this E-Mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this E-Mail is strictly forbidden.

Geschaeftsführer:
Carsten Hopf, Andreas Hopf - Amtsgericht Koenigstein RB6320 - Gerichtstand Frankfurt/M. - UST.-ID.:DE 113 853 759